



## Boîtiers de Terminaison

### Intérieur - 2 Ports

SC Simplex - Oreilles courtes

Traversée pas incluses (\*)

Le boîtier de terminaison *LightMax*<sup>®</sup> H04SCSCC a été développé pour les applications FTTX. Il est utilisé pour connecter le câble de descente et les dispositifs ONU. Il peut gérer 4 cœurs avec une cassette de lovage pour épissures par fusion ou mécaniques dans une installation murale.

### Caractéristiques

- Poids et dimensions réduits
- Pour l'intérieur
- Capacité maximale : 4 fusions
- Cassette de lovage intégrée
- Fabriqué en ABS
- Facile à installer et à démonter
- Capacité de 4 traversées SC simplex
- Traversées oreilles courtes
- Conformité avec RoHS
- Compatibilité avec l'installation en rails DIN

### Applications

- Terminaison finale FTTX

SPÉCIFICATIONS		
Capacité max.	–	4 épissures
Couleur	–	Blanche
Matériau	–	ABS
Dimensions	mm	100.6 x 80.6 x 28.8
Diamètre câble	mm	3.0 x 2.0
Poids nominal	g	90
Nombre de cassettes	–	1
Câble adapté	–	Câble intérieur   Câble 'Drop'
Température	°C	-40 ~ 85
Grade de Protection	–	IP30
Mode de câblage	–	N/A
Traversées	–	SC simplex - oreilles courtes
Méthode d'étanchéité	–	N/A
Standard	RoHS 3.0	

### Numéros de référence

LM-H04SCSCC  
LM-H04SCSCCA

Ver. 1-FR/JUL22



(\*) Traversées pas incluses

(\*)

[Images uniquement pour des fins de référence]

### Dessin structurel

